



Опросный лист для подбора футеровочного материала барабанов конвейеров. После заполнения отправить по т/ф 8(7212)425502, 425449 или по e-mail: ypererevoznikov@phoenix-ag.kz/sergeyf@phoenix-ag.kz			
название предприятия		тип конвейерной установки	
тип применяемой ленты		Тип приводного барабана (размеры):	
1	транспортируемый груз:		
2	размер кусков (мм):		
3	температура кусков °С:		
4	условия применения	сухо	ДА/НЕТ
		мокро	ДА/НЕТ
		мокро-загрязненно	ДА/НЕТ
		другие условия	
5	высота падения груза на ленту (м):		
6	тип ленты (резинотросовая/резинотканевая):		
7	ширина ленты (мм):		
8	скорость ленты (м/сек):		
9	мин/макс. Наружная температура °С:		
10	угол желобообразования °С:		
11	угол засыпки груза °С:		
12	производительность (т/час):		
13	длина конвейера (м):		
14	длина ленты (навеска)(м):		
15	высота транспортировки (м):		
16	тип привода (головной/конечный)		
17	мощность привода (КВт)		
18	число оборотов двигателя (* / мин)		
19	диаметр приводного барабана (мм)		
20	угол обхвата (°)		
21	турбомуфта (если "да", пробуксовывание)	%	ДА/НЕТ
22	момент инерции массы		
23	время торможения (сек)		
24	фактор старта		
25	тип натяжного устройства		
26	диаметр роликов		
	верхняя ветвь (мм)		
	нижняя ветвь (мм)		
27	расстояние между опорными роликами		
	верхняя ветвь (мм)		
	нижняя ветвь (мм)		
28	Есть ли особые требования по пожаробезопасности футеровочного материала (если есть, то какие):		
29	Специалист заполнивший опросный лист: (должность, ФИО, тел/факс)		